



# Beschilderungsplan nach Regelplan B I / 5 für Innerortsbaustellen

2-streifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung und geringer Verkehrsstärke

Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen



**Querabspernung** durch einseitige Leitbaken  
 Abstand längs 1 - 2 m  
 quer 0,6 - 1 m  
 Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake

**Längsabspernung** durch doppelseitige Leitbaken  
 Abstand max. 5m  
 Doppelseitige Warnleuchten auf jeder 2. Leitbake

**Querabspernung** durch Absperrschranke [H=250 mm] oder einseitige Leitbaken  
 Mindestens 3 einseitige Warnleuchten

**Querabspernung zum Gehweg:**  
 durch Absperrschranken [H=100 mm] und ggf. Tastleisten  
 Einseitige Warnleuchten in max. 1m Abstand

PSP-Element: C.0459.25125-20-B3

**auf der Kreisstraße Nr. 52**  
 von NK 4719 005  
 nach NK 4719 050A  
 ca. Str.-km 3,526  
**in der Ortslage Vöhl-Thalitter**  
**Maßnahme:** Brückenbauarbeiten  
 im Zuge der Bundesstraße Nr. 252  
 (*hier:* Sanierung der Untersichten an der „UF der K 52 in Thalitter“)  
**in der Zeit vom**  
**bis zum**  
**ausführender Unternehmer:**

**Vermerke:**  
 - die Baustellenbeschilderung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und entgegenstehende vorhandene Verkehrszeichen sind abzudecken  
 - die andere Fahrbahnseite wird analog eingerichtet

**Bauherr:** BRD;  
 vertreten durch  
**Hessen Mobil**



aufgestellt und angeordnet:  
 Bad Arolsen,  
 den

mit Verkehrsbehörde  
 abgestimmt

i.A.

