

## Abrechnungsbreiten für Gräben mit betretbarem Arbeitsraum nach DIN EN 1610

### Steinzeug- und Betonrohre

Nennweite DN mm	Außen- durchmesser mm	Tiefe < 1,00 m	Tiefe 1,25-1,75 m		Tiefe 1,25- 1,75 m	Tiefe 1,75- 4,00 m	Tiefe > 4,00 m
		ohne Verbau	ohne Verbau		mit Verbau	mit Verbau	mit Verbau
		mit betr. Arbeitsraum in m	1,00 – 1,25	1,25 – 1,75	m	m	m
100	131	0,53	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
125	159	0,56	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
150	186	0,59	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
200	242	0,64	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
250	296	0,80	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
300	420	0,92	0,92	1,02	1,22	1,22	1,42
400	550	1,25	1,25	1,35	1,55	1,55	1,55
500	650	1,35	1,35	1,45	1,65	1,65	1,65
600	760	1,46	1,46	1,56	1,76	1,76	1,76
700	880	1,73	1,73	1,83	2,03	2,03	2,03
800	990	1,94	1,84	1,94	2,14	2,14	2,14
900	1100	1,95	1,95	2,05	2,25	2,25	2,25
1000	1210	2,06	2,06	2,16	2,36	2,36	2,36
1100	1330	2,18	2,18	2,28	2,48	2,48	2,48
1200	1450	2,45	2,45	2,55	2,75	2,75	2,75

### PVC/KG Rohre (nicht gültig für Sickerrohrgräben)

Nennweite DN mm	Außen- durchmesser mm	Tiefe < 1,25 m	Tiefe 1,25-1,75 m		Tiefe 1,25- 1,75 m	Tiefe 1,75- 4,00 m	Tiefe > 4,00 m
		ohne Verbau	ohne Verbau		mit Verbau	mit Verbau	mit Verbau
		mit betr. Arbeitsraum in m	1,00 – 1,25	1,25 – 1,75	m	m	m
100	106	0,51	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
125	131	0,53	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
150	157	0,56	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
200	209	0,61	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
250	262	0,76	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3
300	315	0,82	0,82	0,92	1,12	1,2	1,3
400	420	1,12	1,12	1,22	1,42	1,42	1,42
500	524	1,22	1,22	1,32	1,52	1,52	1,2